AVISYNTH FLUID ATF 86

AVISYNTH FLUID ATF 86 — специальная жидкость для автоматических трансмиссий с пониженной номинальной вязкостью. Отличается высоким индексом вязкости, чрезвычайно низкой температурой застывания, что обеспечивает стабильную работу при низких температурах и отличные нагрузочные характеристики в широком диапазоне условий эксплуатации. Продукт обладает высокой окислительной и термической стабильностью, низкой склонностью к пенообразованию и обеспечивает надёжную защиту от коррозии.

Спецификации:

GM DEXRON® II-D
GM Motors Type A Suffix A (TASA)
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C
MB 236.1, MB 236.5
Allison C-4 (level); Caterpillar TO-2 (level)
MAN 339 Type Z1 / V1
Voith 55.6335.xx

Упаковка

20L, 208L

Применение:

Трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, обогащённое специальным пакетом присадок. Разработано для применения в автоматических коробках передач, усилителях рулевого управления и гидравлических системах сцепления в соответствии с требованиями спецификации DEXRON IID. Масло обеспечивает надёжную работу агрегатов, защищает детали от износа, поддерживает стабильную работу гидравлических систем и способствует продлению срока службы оборудования.

Средние химические и физические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH FLUID ATF 86
Класс вязкости			ATF
Плотность при 15°C	кг/м³	DIN ISO 3675	850 ÷ 870
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	DIN 51562-1	35,9 ÷ 37,3
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	DIN 51562-1	6,8 ÷ 7,4
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	Не ниже 196
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	Не выше -45
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	Минимальный 167

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.