AVISYNTH HYPOID EP 80W-90

AVISYNTH HYPOID EP 80W-90 — всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для тяжелонагруженных ведущих мостов с гипоидным зацеплением и значительной осевой нагрузкой, а также для рулевых механизмов. Рекомендуется для использования в грузовых и легковых автомобилях, автобусах, строительной и сельскохозяйственной технике. Масло подходит для синхронизированных механических коробок передач, где производитель требует применение трансмиссионного масла с классификацией API GL-5, обеспечивая надежную защиту от износа и коррозии в условиях высоких нагрузок.

Спецификации:

API GL 5
Scania STO 1:0
MAN 342 Type M1 / M2
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 07A , 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A

Применение:

Для тяжелонагруженных ведущих мостов с гипоидным зацеплением и значительной осевой нагрузкой, а также для рулевых механизмов. Рекомендуется для использования в грузовых и легковых автомобилях, автобусах, строительной и сельскохозяйственной технике.

Упаковка

20L, 60L, 208L

Средние химические и физические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH HYPOID EP
Класс вязкости		SAE J300	80W-90
Плотность при 15°C	кг/м³	DIN ISO 3675	885 ÷ 900
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	DIN 51562-1	146,0 ÷ 153,4
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	DIN 51562-1	14,3 ÷ 15,9
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	Не ниже 230
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	Не выше -31
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	Минимальный 103

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.