AVISYNTH JP 0W-20

AVISYNTH JP 0W-20 — стойкое на сдвиг синтетическое моторное масло, созданное на основе тщательно отобранных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок. Вязкость 0W-20 обеспечивает оптимальный режим холодного запуска и быструю сквозную смазку всех узлов двигателя, а прочная масляная пленка надёжно защищает мотор при высоких температурах эксплуатации. Благодаря превосходной текучести и сбалансированному сочетанию присадок, масло способствует поддержанию чистоты двигателя, эффективно предотвращает износ и коррозию, обеспечивая длительный срок службы силового агрегата.

Спецификации:

API SP , SP RC

ILSAC GF-6A
GM Dexos 1 Gen 2
Chrysler MS 6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / B1
Ford WSS-M2C948-A / B

Применение:

высокопродуктивное антифрикционное моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных моторах с наддувом и без него в легковых автомобилях, автомобилях-универсалах и грузовых автомобилях малой мощности (Следовать указаниям производителя!).

Упаковка

20L, 60L, 208L

Средние химические и физические характеристики	Единицы измерения	Методы проверки	AVISYNTH JP
Класс вязкости		SAE J300	0W-20
Плотность при 15°C	кг/м³	DIN ISO 3675	830 ÷ 850
Кинематическая вязкость при 40°C	мм²/с	DIN 51562-1	43,7 ÷ 45,3
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	DIN 51562-1	8,1 ÷ 8,7
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	Не ниже 219
Температура застывания	°C	DIN ISO 3016	Не выше -48
Индекс вязкости		DIN ISO 2909	Минимальны 164

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.